

NYLON P.10 SPIRALISIERT

Spiralschlauch ohne Ansätze aus Nylon P.10.

CARATTERISTICHE

Schlauchspiralen aus biegsamem, plastifiziertem, gehärtetem und wärmestabilisiertem Polyamid P.10. Wir stellen diese ohne gerade Endstücke her, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für industrielle Anwendungen in kontrollierten Umgebungen oder für Heimwerkeraktivitäten zu bieten. Auf Anfrage werden Spiralen nach Entwurf auch mit Elektrokabeln hergestellt.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
SNP4X6X30	4 mm	6 mm	1 mm	AR	30 m	991 mm	157 N	0 mm	0 mm	55 mm	67 mm
SNP6X8X30	6 mm	8 mm	1 mm	BS AR	30 m	1035 mm	123 N	0 mm	0 mm	70 mm	86 mm
SNP8X10X30	8 mm	10 mm	1 mm	BS AR	30 m	1010 mm	96 N	0 mm	0 mm	90 mm	110 mm