

POLYURETHAN 1185 EXTRAFLEX

Flexibler linearer Ether-Polyurethan-Schlauch 85 ShA. Ein Produkt, das es zu entdecken gilt. Extrem biegsam, hält jeglichen schlechten Behandlungen stand und kehrt stets in seine ursprüngliche Form zurück.

CARATTERISTICHE

Unter den von uns angebotenen Standards ist es das weichste Polyurethan, das wir verarbeiten, und eines jener Produkte, die von allein Erfolg haben, da sie alle überzeugen, die beschließen, es auszuprobieren. Extrem biegsam, abriebbeständig, hält Knicken und Verschlingungen stand und weist eine gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit auf.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

WERKZEUGMASCHINEN

ROBOTIK

LACKPULVER

HYDROLYSEBESTÄNDIG



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
185TE1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	5 mm	8 BAR	(T)
185TE3.17X6.35	3.17 mm	6.35 mm	1.59 mm	15 mm	8 BAR	(N) (T)
185TE5X9	5 mm	9 mm	2 mm	20 mm	7 BAR	(N) (T)
185TE14X20	14 mm	20 mm	3 mm	60 mm	4 BAR	(T)
185TE18X24	18 mm	24 mm	3 mm	90 mm	3 BAR	(T)

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 60 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

