

VERSCHLEISSFESTES POLYURETHAN 1190 WR

Flexibler linearer Schlauch aus Polyurethan 1190 WR auf Ether-Basis, selbstschmierend (Reihe SL). Der Schlauch weist eine dreifache Abriebbeständigkeit auf.

CARATTERISTICHE

Dank der Methode von Mebra war es möglich, unseren Schlauch im Vergleich zum herkömmlichen Polyurethan 1190 Extraflex noch strapazierfähiger zu machen und dabei alle wichtigen Eigenschaften zu erhalten, die diesen Schlauch perfekt für die Verwendung im Inneren von Kabelketten machen.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

WERKZEUGMASCHINEN

ROBOTIK

HYDROLYSEBESTÄNDIG

KABELKETTEN



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	PRESSI.
190WR4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	25 mm	11 BAR
190WR5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 60 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: *Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur*

