

NYLON P.10

Tubo lineal flexible en Nylon P.10. Excelente relación calidad/precio para aplicaciones industriales en ambientes controlados o para actividades de bricolaje.

CARATTERISTICHE

Tubo lineal de poliamida flexible P.10, plastificado, templado y termoestabilizado. Debido a su higroscopicidad que lo hace poco estable dimensionalmente, se recomienda su uso en ambientes controlados.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TNP2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	20 mm	23 BAR	N T
TNP4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	20 BAR	N A S R AR T V
TNP6X8	6 mm	8 mm	1 mm	55 mm	14 BAR	N A R G T
TNP8X10	8 mm	10 mm	1 mm	90 mm	11 BAR	N BS A R AR T
TNP9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	80 mm	14 BAR	AR G
TNP10X12	10 mm	12 mm	1 mm	130 mm	9 BAR	N T
TNP12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	130 mm	11 BAR	N