

POLIURETANO 98 MB- LONGLIFE®

Espirales en PU 98 MB-LONGLIFE®. Producto capaz de trabajar bajo estrés con excelente memoria elástica.

CARATTERISTICHE

Espirales en poliuretano base éster de la serie MB-LONGLIFE®. Su excelente resistencia a las torceduras, excelente resistencia a la abrasión y excepcional memoria de trabajo los convierten en la opción ideal para proyectos que requieren doblar y torcer repetidamente la manguera.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

CADENAS ENERGÉTICAS



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
SPU4X6X2C	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	A	2 m	1.5 m	138 mm	22 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
SPU4X6X4C	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	N A	4 m	3 m	296 mm	47 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
SPU5.5X8X2.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	2.5 m	2 m	151 mm	18 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
SPU5.5X8X5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	5 m	4 m	362 mm	43 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
SPU5.5X8X7.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	7.5 m	6 m	564 mm	67 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
SPU5.5X8X10C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	10 m	7.5 m	766 mm	91 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
SPU5.5X8X12.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	12.5 m	9.5 m	976 mm	116 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
SPU6.5X10X2.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	2.5 m	2 m	126 mm	12 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
SPU6.5X10X5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	5 m	4 m	294 mm	28 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
SPU6.5X10X6.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	7.5 m	6 m	463 mm	44 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
SPU6.5X10X10C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	N A	10 m	7.5 m	631 mm	60 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
SPU6.5X10X12.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	12.5 m	9.5 m	800 mm	76 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
SPU8X12X2.5C	8 mm	12 mm	2 mm	N A	2.5 m	2 m	126 mm	10 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
SPU8X12X5C	8 mm	12 mm	2 mm	A	5 m	4 m	290 mm	23 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N°spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
SPU8X12X7.50	10 mm	12 mm	2 mm	A	7.5 m	6 m	454 mm	36 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
SPU8X12X10.00	10 mm	12 mm	2 mm	A AM	10 m	7.5 m	618 mm	49 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
SPU8X12X12.50	10 mm	12 mm	2 mm	A	12.5 m	9.5 m	770 mm	61 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
SPU8X12X15.00	10 mm	12 mm	2 mm	A	15 m	11.5 m	934 mm	74 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: de -40°C a 70°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

