

POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX

Tubo lineal flexible en poliuretano éter 95 ShA. Combina flexibilidad, resistencia a la abrasión y memoria con resistencia al ataque microbiano ya la humedad.

CARATTERISTICHE

Nuestro tubo de poliuretano 1190 EXTRAFLEX combina resistencia y longevidad, con una excelente flexibilidad y resistencia a las torceduras. Además, la base de éter ofrece protección contra ataques microbianos y, por lo tanto, puede instalarse en ambientes húmedos o en contacto con el agua.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
190TE1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	10 mm	17 BAR	N A T
190TE1.6X3.17	1.6 mm	3.17 mm	0.785 mm	10 mm	17 BAR	N A T
190TE2X4	2 mm	4 mm	1 mm	10 mm	17 BAR	N A T
190TE2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	12 BAR	N A T
190TE2.7X4.3	2.7 mm	4.3 mm	0.8 mm	20 mm	12 BAR	N A T
190TE3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	13 BAR	N A T
190TE3.2X6	3.2 mm	6 mm	1.4 mm	20 mm	16 BAR	N A T
190TE3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	20 mm	13 BAR	N A T
190TE4X6	4 mm	6 mm	1 mm	25 mm	10 BAR	N VT A S R G T
190TE4X8	4 mm	8 mm	2 mm	20 mm	17 BAR	T
190TE5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	12 BAR	N A T
190TE5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	25 mm	17 BAR	T
190TE5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR	N A T
190TE6X8	5.7 mm	8 mm	1.15 mm	40 mm	8 BAR	N VT A R G T
190TE6X10	6 mm	10 mm	2 mm	35 mm	13 BAR	A T
190TE6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	11 BAR	N A T
190TE7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	9 BAR	N A T
190TE7.5X12	7.5 mm	12 mm	2.25 mm	45 mm	12 BAR	T

Code	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
190TE8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	10 BAR	N A T
190TE8.5X14	8.5 mm	14 mm	2.75 mm	50 mm	13 BAR	A T
190TE9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	7 BAR	N A T
190TE9X14	9 mm	14 mm	2.5 mm	55 mm	11 BAR	T
190TE9.5X14	9.5 mm	14 mm	2.25 mm	65 mm	10 BAR	A T
190TE10X14	10 mm	14 mm	2 mm	70 mm	8 BAR	N A T
190TE10X16	10 mm	16 mm	3 mm	60 mm	12 BAR	A T
190TE10.5X16	10.5 mm	16 mm	2.75 mm	65 mm	11 BAR	T
190TE11X16	11 mm	16 mm	2.5 mm	75 mm	9 BAR	N A T
190TE12X16	12 mm	16 mm	2 mm	95 mm	7 BAR	N A T
190TE13X19	13 mm	19 mm	3 mm	85 mm	10 BAR	A T

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **de -40 °C a 60 °C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**

Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**

