Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

POLIURETANO 1185 CRT



Manguera lineal flexible de poliuretano con refuerzo textil. Producto con excepcional resistencia a la abrasión y memoria de forma, resistente a presiones superiores a la versión monocapa.

CARATTERISTICHE

Tubo multistrato **costituito da uno strato interno ed uno esterno** di poliuretano base etere **resistente all'idrolisi e all'attacco microbico** e una **trama di filo PET** ad alto modulo intrecciato a maglia rombica per la massima tenuta. Lo strato esterno è **antistatico e lubrificato** per un miglior scorrimento tra le spire all'interno degli avvolgitubi. E' un prodotto dall'**eccezionale resistenza all'abrasione** che non teme piegamenti e attorcigliamenti.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

POLVOS DE PINTURA

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS



Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	COLORI.
185CRT5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	R B
185CRT6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	B
185CRT7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	B
185CRT8X12	8 mm	12 mm	2 mm	R B
185CRT10X14.5	10 mm	14.5 mm	2.25 mm	B
185CRT11X16	11 mm	16 mm	2.5 mm	B
185CRT13X18	13 mm	18 mm	2.5 mm	VG B
185CRT13X19	13 mm	19 mm	3 mm	B

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **da -40°C a 60°C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**

Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**

