

NYLON P.10

Tube linéaire flexible en Nylon P.10. Excellent rapport qualité/prix pour les applications industrielles en ambiance contrôlée ou pour les activités de bricolage.

CARATTERISTICHE

Tube linéaire en polyamide P.10 souple, plastifié, trempé et thermostabilisé. En raison de son hygroscopicité qui le rend dimensionnellement instable, son utilisation dans des environnements contrôlés est recommandée.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS



Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TNP2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	20 mm	23 BAR	N T
TNP4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	20 BAR	N A S R AR T V
TNP6X8	6 mm	8 mm	1 mm	55 mm	14 BAR	N A R G T
TNP8X10	8 mm	10 mm	1 mm	90 mm	11 BAR	N BS A R AR T
TNP9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	80 mm	14 BAR	AR G
TNP10X12	10 mm	12 mm	1 mm	130 mm	9 BAR	N T
TNP12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	130 mm	11 BAR	N