

## NYLON P.10

Tube linéaire flexible en Nylon P.10. Excellent rapport qualité/prix pour les applications industrielles en ambiance contrôlée ou pour les activités de bricolage.

### CARATTERISTICHE

Tube linéaire en polyamide P.10 souple, plastifié, trempé et thermostabilisé. En raison de son hygroscopicité qui le rend dimensionnellement instable, son utilisation dans des environnements contrôlés est recommandée.

### SECTORS

INDUSTRIEL

### APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS



## Products

| Code     | Diametro int | Diametro est | Spessore | Raggio minimo di curvatura | Pressione di esercizio (23°C) | COLORI.        |
|----------|--------------|--------------|----------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| TNP2.5X4 | 2.5 mm       | 4 mm         | 0.75 mm  | 20 mm                      | 23 BAR                        | N T            |
| TNP4X6   | 4 mm         | 6 mm         | 1 mm     | 30 mm                      | 20 BAR                        | N A S R AR T V |
| TNP6X8   | 6 mm         | 8 mm         | 1 mm     | 55 mm                      | 14 BAR                        | N A R G T      |
| TNP8X10  | 8 mm         | 10 mm        | 1 mm     | 90 mm                      | 11 BAR                        | N BS A R AR T  |
| TNP9X12  | 9 mm         | 12 mm        | 1.5 mm   | 80 mm                      | 14 BAR                        | AR G           |
| TNP10X12 | 10 mm        | 12 mm        | 1 mm     | 130 mm                     | 9 BAR                         | N T            |
| TNP12X15 | 12 mm        | 15 mm        | 1.5 mm   | 130 mm                     | 11 BAR                        | N              |