

## TUYAU EN PVC AVEC MAILLE

Tuyau PVC avec renfort textile, câblé, transparent.

### CARATTERISTICHE

Substrat lisse en PVC alimentaire transparent, sans phtalate et renfort textile en fils synthétiques à haute résistance. La couverture est en PVC transparent résistant aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques.

### SECTORS

INDUSTRIEL

ALIMENTAIRE

### APPLICATIONS

EAU POTABLE

RÉSISTANCE CHIMIQUE

CONTACT ALIMENTAIRE

VIDE



**ADDITIONAL INFO**
**SCHEDA PRODOTTO**

|           | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Peso (gr/m) | Pressione di scoppio a 20°C (BAR) | Pressione di esercizio a 20°C (BAR) |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CRT5X10T  | 10             | 5              | 70          | 54                                | 18                                  |
| CRT6X12T  | 12             | 6              | 110         | 48                                | 16                                  |
| CRT8X14T  | 14             | 8              | 130         | 45                                | 15                                  |
| CRT10X16T | 16             | 10             | 155         | 42                                | 14                                  |
| CRT12X18T | 18             | 12             | 180         | 33                                | 11                                  |
| CRT13X19T | 19             | 13             | 190         | 33                                | 11                                  |
| CRT14X20T | 20             | 14             | 195         | 30                                | 10                                  |
| CRT16X22T | 22             | 16             | 225         | 30                                | 10                                  |
| CRT19X26T | 26             | 19             | 300         | 27                                | 9                                   |
| CRT25X33T | 33             | 25             | 460         | 24                                | 8                                   |
| CRT30X38T | 38             | 30             | 523         | 24                                | 8                                   |
| CRT32X42T | 42             | 32             | 730         | 24                                | 8                                   |
| CRT38X48T | 48             | 38             | 860         | 18                                | 6                                   |
| CRT40X50T | 50             | 40             | 1120        | 18                                | 6                                   |
| CRT50X62T | 62             | 50             | 1400        | 15                                | 5                                   |

**TOLLERANZE DIMENSIONALI (UNI ISO 3302)**

| Dimensione nominale | Classe E2 (+-) |
|---------------------|----------------|
| da 0 a 1.5          | 0.25           |
| da 1.5 a 2.5        | 0.35           |
| da 2.5 a 4.0        | 0.40           |
| da 4.0 a 6.3        | 0.50           |
| da 6.3 a 10.0       | 0.70           |
| da 10 a 16          | 0.80           |
| da 16 a 25          | 1.00           |
| da 25 a 40          | 1.30           |
| da 40 a 63          | 1.60           |
| da 63 a 100         | 2.00           |
| > 100               | 5%             |