

POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX

Tubo lineare flessibile in poliuretano etere 95 ShA. Combina flessibilità, resistenza all'abrasione e memoria alla resistenza all'attacco microbico e all'umidità.

CARATTERISTICHE

I nostri tubi in poliuretano **1190 EXTRAFLEX** combinano **resistenza e longevità**, con **eccellente flessibilità e resistenza alle piegature**. La base etere, inoltre, offre **protezione dagli attacchi microbici** e può quindi essere installato in ambienti umidi o a contatto con acqua.

SETTORI

INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

MACCHINE UTENSILI

ROBOTICA

RESISTENZA ALL'IDROLISI



Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
190TE1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	10 mm	17 BAR	N A T
190TE1.6X3.17	1.6 mm	3.17 mm	0.785 mm	10 mm	17 BAR	N A T
190TE2X4	2 mm	4 mm	1 mm	10 mm	17 BAR	N A T
190TE2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	12 BAR	N A T
190TE2.7X4.3	2.7 mm	4.3 mm	0.8 mm	20 mm	12 BAR	N A T
190TE3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	13 BAR	N A T
190TE3.2X6	3.2 mm	6 mm	1.4 mm	20 mm	16 BAR	N A T
190TE3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	20 mm	13 BAR	N A T
190TE4X6	4 mm	6 mm	1 mm	25 mm	10 BAR	N VT A S R G T
190TE4X8	4 mm	8 mm	2 mm	20 mm	17 BAR	T
190TE5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	12 BAR	N A T
190TE5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	25 mm	17 BAR	T
190TE5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR	N A T
190TE6X8	5.7 mm	8 mm	1.15 mm	40 mm	8 BAR	N VT A R G T
190TE6X10	6 mm	10 mm	2 mm	35 mm	13 BAR	A T
190TE6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	11 BAR	N A T
190TE7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	9 BAR	N A T
190TE7.5X12	7.5 mm	12 mm	2.25 mm	45 mm	12 BAR	T

Codice	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
190TE8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	10 BAR	N A T
190TE8.5X14	8.5 mm	14 mm	2.75 mm	50 mm	13 BAR	A T
190TE9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	7 BAR	N A T
190TE9X14	9 mm	14 mm	2.5 mm	55 mm	11 BAR	T
190TE9.5X14	9.5 mm	14 mm	2.25 mm	65 mm	10 BAR	A T
190TE10X14	10 mm	14 mm	2 mm	70 mm	8 BAR	N A T
190TE10X16	10 mm	16 mm	3 mm	60 mm	12 BAR	A T
190TE10.5X16	10.5 mm	16 mm	2.75 mm	65 mm	11 BAR	T
190TE11X16	11 mm	16 mm	2.5 mm	75 mm	9 BAR	N A T
190TE12X16	12 mm	16 mm	2 mm	95 mm	7 BAR	N A T
190TE13X19	13 mm	19 mm	3 mm	85 mm	10 BAR	A T

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 60°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

