Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

POLIURETANO 1198 MDT



Tubo lineare flessibile in poliuretano base etere additivato con cariche rilevabili al metal detector.

CARATTERISTICHE

E' espediente diffuso nelle fasi di trasporto e lavorazione del cibo, l'**utilizzo di metal detector per la rilevazione di potenziali agenti contaminanti del prodotto in lavorazione.** Il nostro reparto **R&D** ha studiato, in collaborazione con prestigiose aziende del settore, il tubo in **poliuretano 1198 MDT** che, grazie all'utilizzo di additivi specifici, è in grado di essere rilevato dalle macchine di controllo.

SETTORI

INDUSTRIALE **ALIMENTARE**

APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE **VUOTO**

MACCHINE UTENSILI **ROBOTICA**

RESISTENZA ALL'IDROLISI **CATENE PORTACAVI**



PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -40°C a 60°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

